

Comune di Quarrata - Via Vecchia Fiorentina 2°tr. 3° tratto

Standard EN 13201 : 2015

Designer Studio tecnico

Date 20/03/2022

Application Ulysse 3.5.2

Description Verifica Illumnotecnica Via Vecchia Fiorentina 2°tr. 3° tratto

Categoria M3 - strada urbana di quartiere

Teceo 1 32led 700mA ottica 5248

Table of contents

1.	Fixtures	3
1.1.	TECEO GEN2 1 32 LEDs 700mA WW730 Piano, Vetro extra chiaro, Liscio 5248 468702.....	3
2.	Photometric documents	4
2.1.	TECEO GEN2 1 32 LEDs 700mA WW730 Piano, Vetro extra chiaro, Liscio 5248 468702.....	4
3.	Results	5
3.1.	Grid summary	5
3.2.	Observer summary	5
3.3.	Values summary	5
4.	Power consumption	5
4.1.	Dynamic cross section	5
5.	Cross section.....	6
5.1.	2D View.....	6
6.	Dynamic cross section	7
6.1.	Matrix description	7
6.2.	Luminaire positions	7
6.3.	Luminaire groups	7
6.4.	Luminance - Multi-lanes (LU) - C2007	8
6.5.	Luminance - Multi-lanes (LU) - C2007	10
6.6.	Multi-lanes (TI 1) - TI - Grid	12
6.7.	Multi-lanes (TI 2) - TI - Grid	13
7.	Grids	14
7.1.	Multi-lanes (LU)	14
8.	Observer	15
8.1.	Multi-lanes (TI 1).....	15
8.2.	Multi-lanes (TI 2).....	15

1. Fixtures

1.1. TECEO GEN2 1 32 LEDs 700mA WW730 Piano, Vetro extra chiaro, Liscio 5248 468702

Type TECEO GEN2 1

Reflector 5248

Source 32 LEDs 700mA WW730

Protector Piano, Vetro extra chiaro, Liscio

Source flux 10,156 klm

G* 2


Luminaire wattage 70,0 W

MF 0,80

Matrix 468702

Luminaire flux 8,013 klm


Efficacy 114 lm/W




2. Photometric documents

2.1. TECEO GEN2 1 32 LEDs 700mA WW730 Piano, Vetro extra chiaro, Liscio 5248 468702


Polar/Cartesian diagram



Isolux



Utilization curve



3. Results

3.1. Grid summary

Multi-lanes (LU)

M3 (LU : Ave = 1,00 cd/m² Uo = 40 % UI = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

1.1 Luminance - RTable - C2007

	Ave (A) (cd/m ²)	Min/Ave (%)	Min/Max (%)	Min (cd/m ²)	Max (cd/m ²)	UL (%)	
Dynamic cross section - Observer 1 (-60,00; -6,00; 1,50)	1,02	54	35	0,55	1,56	89 %	✓
Dynamic cross section - Observer 2 (-60,00; -2,00; 1,50)	1,12	52	35	0,58	1,68	82 %	✓

1.2 Luminance - RTable - C2007

	Ave (A) (cd/m ²)	Min/Ave (%)	Min/Max (%)	Min (cd/m ²)	Max (cd/m ²)	UL (%)	
Dynamic cross section - Observer 1 (-60,00; -6,00; 1,50)	1,02	54	35	0,55	1,56	89 %	✓
Dynamic cross section - Observer 2 (-60,00; -2,00; 1,50)	1,12	52	35	0,58	1,68	82 %	✓

3.2. Observer summary

Multi-lanes (TI 1)

M3 (LU : Ave = 1,00 cd/m² Uo = 40 % UI = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

	TI	
Dynamic cross section - Direction (0,0)	10	✓

Multi-lanes (TI 2)

M3 (LU : Ave = 1,00 cd/m² Uo = 40 % UI = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

	TI	
Dynamic cross section - Direction (0,0)	8	✓

3.3. Values summary

EIR road

M3 (LU : Ave = 1,00 cd/m² Uo = 40 % UI = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

	EIR road	
Dynamic cross section - Multi-lanes (EIR)	0,52	✓


4. Power consumption

4.1. Dynamic cross section

Fixture	Current [mA]	Qty	Dimming	Power / Fixture	Total
TECEO GEN2 1 32 LEDs 700mA WW730 Piano, Vetro extra chiaro, Liscio 5248 468702	700	34	100 %	70 W	2417 W



5. Cross section

5.1. 2D View









6. Dynamic cross section


6.1. Matrix description

Ph. color	Description	Current [mA]	Source flux [klm]	Luminaire flux [klm]	Power [W]	Efficacy [lm/W]	MF	Height [m]	Fixture
	TECEO GEN2 1 32 LEDs 700mA WW730 Piano, Vetro extra chiaro, Liscio 5248 468702	700	10,156	8,013	70,1	114	0,800	6 x 9,00	

6.2. Luminaire positions


	Color	N°	Position			Luminaire							Target		
			X [m]	Y [m]	Z [m]	Name	Current [mA]	Az [°]	Incl [°]	Rot [°]	Flux [klm]	MF	X [m]	Y [m]	Z [m]
<input checked="" type="checkbox"/>		1	-29,00	-8,00	9,00	TECEO GEN2 1 32 LEDs 700mA WW730 Piano, Vetro extra chiaro, Liscio 5248 468702	-	0,0	0,0	0,0	10,156	0,800	-29,00	-8,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		2	0,00	-8,00	9,00	TECEO GEN2 1 32 LEDs 700mA WW730 Piano, Vetro extra chiaro, Liscio 5248 468702	-	0,0	0,0	0,0	10,156	0,800	0,00	-8,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		3	29,00	-8,00	9,00	TECEO GEN2 1 32 LEDs 700mA WW730 Piano, Vetro extra chiaro, Liscio 5248 468702	-	0,0	0,0	0,0	10,156	0,800	29,00	-8,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		4	58,00	-8,00	9,00	TECEO GEN2 1 32 LEDs 700mA WW730 Piano, Vetro extra chiaro, Liscio 5248 468702	-	0,0	0,0	0,0	10,156	0,800	58,00	-8,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		5	87,00	-8,00	9,00	TECEO GEN2 1 32 LEDs 700mA WW730 Piano, Vetro extra chiaro, Liscio 5248 468702	-	0,0	0,0	0,0	10,156	0,800	87,00	-8,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		6	116,00	-8,00	9,00	TECEO GEN2 1 32 LEDs 700mA WW730 Piano, Vetro extra chiaro, Liscio 5248 468702	-	0,0	0,0	0,0	10,156	0,800	116,00	-8,00	0,00

6.3. Luminaire groups




Linear																
	Color	N°	Position			Luminaire					Dimension			Rotation		
			X [m]	Y [m]	Z [m]	Name	Az [°]	Incl [°]	Rot [°]	Dim [%]	Count	Spacing [m]	Size [m]	X [°]	Y [°]	Z [°]
<input checked="" type="checkbox"/>		1	-29,00	-8,00	9,00	Fixture right	0,0	0,0	0,0	100	6	29,00	145,00	0,0	0,0	0,0

6.4. Luminance - Multi-lanes (LU) - C2007

Multi-lanes (LU) - Absolute 1




Multi-lanes (LU) - Absolute 2




6.5. Luminance - Multi-lanes (LU) - C2007

Multi-lanes (LU) - Optional - Absolute 1




Multi-lanes (LU) - Optional - Absolute 2




6.6. Multi-lanes (TI 1) - TI - Grid

Implantation




Values




6.7. Multi-lanes (TI 2) - TI - Grid

Implantation




Values



7. Grids

7.1. Multi-lanes (LU)

General		Geometry			
Type	Grid rectangular XY	Origin	X 1,45 m	Y -7,33 m	Z 0,00 m
Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>	Rotation	X 0,0 °	Y 0,0 °	Z 0,0 °
Colour		Dimension	Count X	Count Y	
			Spacing X	Spacing Y	
			Size X	Size Y	
			26,10 m	6,67 m	
			2,90 m	1,33 m	
			10	6	

8. Observer

8.1. Multi-lanes (TI 1)

General

Type Observer linear

En ☒

Color 

Directions 0,0

Calculation TI - Grid

Grid Multi-lanes (LU)

Geometry

Origin X -20,63 m Y -6,00 m Z 1,50 m

Rotation X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Count 10 Spacing 2,90 m Size 26,10 m

8.2. Multi-lanes (TI 2)

General

Type Observer linear

En ☒

Color 

Directions 0,0

Calculation TI - Grid

Grid Multi-lanes (LU)

Geometry

Origin X -20,63 m Y -2,00 m Z 1,50 m

Rotation X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Count 10 Spacing 2,90 m Size 26,10 m