









Particolari costruttivi		Rev. n. --	Mese -----	Anno ----	Rev. n. --	Mese -----	Anno --	file -----
Giugno 2018								

Progettisti:
 DOTT. ING. LUCA BARTOLINI - Via Cavour n. 73, Empoli (FI) - Tel. 0571/731119
 DOTT. ING. MAURIZIO LUCCHESI - Via Cerbaia n. 398, Lamporecchio (PT)
 DOTT. ING. ELENA NESTI - Via Capilato n. 1, Santa Maria a Monte (PI)



- [illegible]

PARTICOLARE RINFORZO CON INTONACO ARMATO



Procedura per la riparazione di lesione diffuse

2. Applicare la rete di addeguata
 faccia del mulo, con armatura
 sopra la spalla. Armatura eseguita con rete
 elettrosalata 05 con maglia 10x10, involucre
 in PVC con in corrispondenza degli
 angoli verticali.
 3. Fissare la rete alla mularura per mezzo di
 tiranti trasversali 08 o 06 e messa in opera di
 distanziatori trasversali 08 del mulo, per il
 completo avvolgimento dello zoccolo di parte
 anteriore e posteriore. Il tirante di spessore adeguato e
 di lunghezza di 15 cm.

N.B. Iniziare a inserire le barre di collegamento partendo vicino agli angoli di incrocio delle pareti

N.B. Iniziare a inserire le barre di collegamento partendo vicino agli angoli di incrocio delle pareti

SEZIONE X2-X2

